

## Introdução

|                |             |  |
|----------------|-------------|--|
| <b>Versão:</b> | <b>V1.0</b> | 20/10/2021 - Criação do documento - Rogerio Rezende                              |
|                | <b>V1.1</b> | 22/02/2022 – Atualização dos Layouts – Rogerio Rezende                           |
|                | <b>V1.2</b> | 08/03/2022 – Atualização dos Layouts – Rogerio Rezende                           |
|                | <b>V1.3</b> | 04/04/2022 – Atualização da URI GET jobs-apontamentos-producao – Rogerio Rezende |

| <b>Tipo</b>   | <b>Descrição</b> | <b>Observação</b>   |
|---|------------------|---|
| Varchar   | Alfanumérico     | Seguir formatação descrita no campo Observações.  |
| Integer   | Inteiro          | Número (4 bytes) de -2147483648 a +2147483647. Não enviar string vazia - "".  |
| Numeric   | Numérico         | Seguir formatação descrita no campo (quantidade de números em inteiro + . + quantidade de números em decimais). Não enviar string vazia - "". |
| Date  | Data             | Formatação ano-mês-dia (YYYY-MM-DD), caso não seja obrigatório deve ser passada a informação com valor vazio (campo em branco).               |
| Boolean   | Booleano         | Informar: true / false (verdadeiro ou falso).   |
| Text  | Texto            | Tamanho indefinido.   |
| O sistema importará e exportará somente arquivo do tipo JSON, com o layout informado  |                  |   |
| Para atualização das informações, os campos se tornam não obrigatórios, e apenas será alterado o que for preenchido.<br>Com exceção das informações únicas, para esses campos o sistema apresentará uma mensagem de retorno caso tente alterar algum desses campos. |                  |   |

## GET produtos

| <b>Campo</b>               | <b>Tipo</b>   | <b>Descrição</b>                       |
|----------------------------|---------------|--|
| <b>Cadastro de Produto</b> |               |  |
| codigo_produto             | Varchar(20)   | Código do Produto                      |
| descricao_produto          | Varchar(100)  | Descrição do Produto                   |
| grupo_estoque              | Varchar(15)   | Grupo de Estoque                       |
| unidade                    | Varchar(3)    | Unidade Padrão                         |
| almoxarifado               | Varchar(4)    | Almoxarifado Padrão                    |
| finalidade_padrao          | Varchar(2)    | Finalidade Padrão                      |
| data_hora_inclusao         | Date          | Data da Inclusão do Cadastro           |
| data_hora_alteracao        | Date          | Data da Última Alteração do Cadastro   |
| controla_estoque           | Boolean       | Produto Controla Estoque               |
| ativo                      | Boolean       | Produto Ativo                          |
| controlasaldoslote         | Boolean       | Controla Saldos Lote                   |
| codigo_produto_integracao  | Varchar(20)   | Código do Produto no Sistema Integrado |
| descricao_nf               | Varchar(100)  | Descrição para Nota Fiscal             |
| prazo_garantia             | Numeric(12,3) | Quantidade de dias, meses ou anos      |
| unid_garantia              | Varchar(3)    | DIA, MES, ANO, IND (Indeterminada)     |
| embalagem_1                | Varchar(10)   | Descrição Embalagem 1                  |
| embalagem_3                | Varchar(10)   | Descrição Embalagem 3                  |

## GET clientes

| <b>Campo</b>               | <b>Tipo</b>  | <b>Descrição</b>  |
|----------------------------|--------------|---|
| <b>Cadastro de Cliente</b> |              |   |
| codigo_pessoa              | Varchar(6)   | Código do Cliente   |
| nome_fantasia              | Varchar(100) | Nome Fantasia   |
| nome_pessoa                | Varchar(50)  | Razão Social  |
| natureza_pessoa            | Varchar(1)   | Tipo de Inscrição<br>F - PESSOA FÍSICA<br>J - PESSOA JURÍDICA<br>C - OBRA CIVIL<br>O – OUTRAS |
| cnpj_cpf                   | Varchar(18)  | CNPJ/CPF  |
| endereco                   | Varchar(50)  | Endereço  |
| bairro                     | Varchar(30)  | Bairro  |
| cidade                     | Varchar(6)   | Cidade  |
| uf                         | Varchar(2)   | UF  |
| cep                        | Varchar(9)   | CEP   |
| telefone_1                 | Varchar(15)  | Telefone  |
| emailfe                    | Varchar(60)  | E-Mail  |
| data_hora_inclusao         | Date         | Data da Inclusão do Cadastro  |
| data_hora_alteracao        | Date         | Data da Última Alteração do Cadastro  |
| status                     | Varchar(10)  | Status (Ativo, Inativo, Prospect)   |
| nome_municipio             | Varchar(50)  | Nome do Município   |
| codigo_ibge                | Varchar(10)  | Código IBGE   |
| pais                       | Varchar(3)   | Nome do País Abreviado (BRA, USA, ARG etc.)   |
| fax                        | Varchar(15)  | Fax   |
| inscricao_estadual         | Varchar(18)  | Inscrição Estadual  |
| vendedor1                  | Varchar(6)   | Código do Vendedor1   |
| tab_padrao                 | Varchar(4)   | Código da Tabela de Preços Padrão   |
| cond_pg_padrao_clie        | Varchar(5)   | Código da Condição de Pagamento Padrão  |
| cobrpadrao_cliente         | Varchar(2)   | Código da Cobrança Padrão (Tipos de Cobrança)   |

## GET fornecedores

| <b>Campo</b>                  | <b>Tipo</b>  | <b>Descrição</b>  |
|-------------------------------|--------------|---|
| <b>Cadastro de Fornecedor</b> |              |   |
| codigo_pessoa                 | Varchar(6)   | Código do Fornecedor  |
| nome_fantasia                 | Varchar(100) | Nome Fantasia   |
| nome_pessoa                   | Varchar(50)  | Razão Social  |
| natureza_pessoa               | Varchar(1)   | Tipo de Inscrição<br>F - PESSOA FÍSICA<br>J - PESSOA JURÍDICA<br>C - OBRA CIVIL<br>O – OUTRAS |
| cnpj_cpf                      | Varchar(18)  | CNPJ/CPF  |
| endereco                      | Varchar(50)  | Endereço  |
| bairro                        | Varchar(30)  | Bairro  |
| cidade                        | Varchar(6)   | Cidade  |
| uf                            | Varchar(2)   | UF  |
| cep                           | Varchar(9)   | CEP   |
| telefone_1                    | Varchar(15)  | Telefone  |
| emailfe                       | Varchar(60)  | E-Mail  |
| data_hora_inclusao            | Date         | Data da Inclusão do Cadastro  |
| data_hora_alteracao           | Date         | Data da Última Alteração do Cadastro  |
| status                        | Varchar(10)  | Status (Ativo, Inativo, Prospect)   |
| nome_municipio                | Varchar(50)  | Nome do Município   |
| codigo_ibge                   | Varchar(10)  | Código IBGE   |
| pais                          | Varchar(3)   | Nome do País Abreviado (BRA, USA, ARG etc.)   |
| fax                           | Varchar(15)  | Fax   |
| inscricao_estadual            | Varchar(18)  | Inscrição Estadual  |
| vendedor1                     | Varchar(6)   | Código do Vendedor1   |
| tab_padrao                    | Varchar(4)   | Código da Tabela de Preços Padrão   |
| cond_pg_padrao_clie           | Varchar(5)   | Código da Condição de Pagamento Padrão  |
| cobrpadrao_cliente            | Varchar(2)   | Código da Cobrança Padrão   |

## GET vendedores

| <b>Campo</b>        | <b>Tipo</b>   | <b>Descrição</b>                     |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|
|                     |               | <b>Cadastro de Vendedor</b>          |
| codigo_pessoa       | Varchar(6)    | Código do Vendedor                   |
| nome_fantasia       | Varchar(100)  | Nome Fantasia                        |
| nome_pessoa         | Varchar(50)   | Razão Social                         |
| telefone_1          | Varchar(15)   | Telefone                             |
| comissao1_fat       | Numeric(12,2) | Comissão                             |
| data_hora_inclusao  | Date          | Data da Inclusão do Cadastro         |
| data_hora_alteracao | Date          | Data da Última Alteração do Cadastro |
| status              | Varchar(10)   | Status (Ativo, Inativo, Prospect)    |
| cidade              | Varchar(6)    | Cidade                               |
| nome_municipio      | Varchar(50)   | Nome do Município                    |
| codigo_ibge         | Varchar(10)   | Código IBGE                          |

## GET condicoes-pagamento

| <b>Campo</b>   | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                         |
|----------------|-------------|--|
|                |             | <b>Cadastro de Condição de Pagamento</b> |
| condicao_pagto | Varchar(5)  | Código                                   |
| descricao      | Varchar(50) | Descrição                                |

POST pedidos-compra

| Campo                     | Tipo          | Ocorrência | Descrição  |
|---------------------------|---------------|------------|--|
|                           |               |            | <b>Pedidos de Compra</b>   |
| filial                    | Varchar(3)    | 1-1        | Filial   |
| fornecedor                | Varchar(6)    | 1-1        | Código do Fornecedor no ERP Ti9  |
| emissao                   | Varchar(10)   | 1-1        | Data da Emissão (Formato "AAAA-MM-DD")   |
| condicao_pagto            | Varchar(5)    | 0-1        | Código da Condição de Pagamento (se em branco, recuperar do Fornecedor > Geral Compras > Cond. Pgto Padrão)                            |
| codigo_operacao           | Varchar(10)   | 0-1        | Código da Operação (Tipo de Operação aceita: 50). Se em branco, utilizar operação fixa parametrizada conforme processo do ERP Ti9.     |
| tipo_pagto                | Varchar(3)    | 0-1        | Tipo do Pagamento (se em branco, será utilizado o tipo de pagamento padrão do fornecedor cadastrado)                                   |
| solicitante               | Varchar(25)   | 1-1        | Usuário Solicitante (do cadastro do ERP Ti9)   |
| mensagem_livre            | Text          | 0-1        | Mensagem Livre   |
| tipo_frete                | Varchar(30)   | 0-1        | Tipo do Frete<br>1 = Emitente<br>2 = Destinatário  |
| valor_frete               | Numeric(12,2) | 0-1        | Valor do Frete   |
| historico_pco             | Varchar(60)   | 0-1        | Histórico do Pedido  |
| entrega                   | Varchar(10)   | 0-1        | Data da Entrega (Formato "AAAA-MM-DD")   |
| <b>itens</b>              |               | <b>1-1</b> | <b>Itens do Pedido de Compra</b>   |
| item                      | Integer       | 1-1        | Sequencial do Item no Pedido   |
| codigo_produto            | Varchar(20)   | 0-1        | Código do Produto (se em branco, o Código do Produto Integração é obrigatório)   |
| codigo_produto_integracao | Varchar(20)   | 0-1        | Código do Produto Integração (código do seu produto vinculado no ERP Ti9)  |
| unidade                   | Varchar(3)    | 0-1        | Unidade (sempre do cadastro do produto)  |
| almoxarifado              | Varchar(4)    | 0-1        | Código do Almoxarifado (se em branco, usar do cadastro do produto)   |
| conta_contabil            | Varchar(26)   | 0-1        | Código da Conta Contábil (sempre do Cadastro do Produto > Contabilidade x Finalidades, usando o Código da Finalidade abaixo)           |
| centro_custo              | Varchar(10)   | 0-1        | Centro de Custo (se em branco, sempre usar do Cadastro do Produto > Contabilidade x Finalidades, usando o Código da Finalidade abaixo) |
| qtde                      | Numeric(18,6) | 1-1        | Quantidade   |
| preco_unit                | Numeric(18,6) | 1-1        | Preço Unitário   |
| preco_total               | Numeric(12,2) | 1-1        | Preço Total  |
| fluxo_caixa               | Varchar(1)    | 1-1        | Fluxo de Caixa (S = Sim, N = Não)  |
| finalidade                | Varchar(2)    | 0-1        | Código da Finalidade (se em branco, usar do Cadastro do Produto > Finalidade Padrão)   |
| data_entrega              | Varchar(10)   | 1-1        | Data de Entrega (Formato "AAAA-MM-DD")   |
| descricao_informada       | Text          | 0-1        | Descrição do Item (Se em branco, será utilizada a descrição do produto Ti9)  |

POST apontamentos-producao

| Campo                     | Tipo         | Ocorrência | Descrição  |
|---------------------------|--------------|------------|--|
|                           |              |            | <b>Vale de Produção</b>  |
| idvale_cliente            | Varchar(20)  | 1-1        | Nº do Vale de Produção sistema cliente (ID único). Evita lançamento de Vales de Produção em duplicidade.   |
| data_movimentacao         | Varchar(10)  | 1-1        | Data de Movimentação (vale de produção). Formato "AAAA-MM-DD".   |
| filial                    | Varchar(3)   | 1-1        | Código da Filial   |
| codigo_produto            | Varchar(20)  | 0-1        | Código do Produto (se em branco, o Código do Produto Integração é obrigatório)   |
| codigo_produto_integracao | Varchar(20)  | 0-1        | Código do Produto Integração (código do seu produto vinculado no ERP Ti9)  |
| almoxarifado_destino      | Varchar(4)   | 0-1        | Código do Almoarifado Destino (se não informado, será utilizado do cadastro do produto)  |
| codigo_operador           | Varchar(6)   | 1-1        | Código do operador no ERP Ti9  |
| quantidade_produzida      | Numeric(9,6) | 1-1        | Quantidade produzida.  |
| data_fabricacao           | Varchar(10)  | 1-1        | Data Início da Produção (fabricação). Formato "AAAA-MM-DD".  |
| lote                      | Varchar(23)  | 0-1        | Código/Número do Lote (conforme o que for definido no sistema cliente).  |
| validade_lote             | Varchar(10)  | 0-1        | Validade do Lote. Formato "AAAA-MM-DD". (Obrigatório se o produto está marcado como 'Controla Saldos Lote = Sim')  |
| turno                     | Integer      | 1-1        | Turno (1 = Primeiro Turno, 2 = Segundo Turno, 3 = Terceiro Turno)  |
| encerrar_op               | Varchar(1)   | 1-1        | Sinaliza se a OP (Ordem de Produção) deve ser encerrada. T = Encerra a OP após lançamento do Vale de Produção (o usuário da autenticação deve ter esta permissão); F = Não encerra a OP. |
|                           |              |            | <b>Ordem de Produção</b>   |
| ordem_producao            | Varchar(10)  | 1-1        | Número da OP. Exemplo: AAAAMM001.  |
| abre_op_automatica        | Boolean      | 1-1        | Abre nova ordem de produção  |
| data_abertura             | Varchar(10)  | 1-1        | Data de Abertura da OP (Obrigatório se "abre_op_automatica" = true. Deve ser menor ou igual a "data_movimentacao").  |
| codigo_operacao           | Varchar(4)   | 1-1        | Código da Operação (Deve ser do tipo = "30" e "não bloqueada")   |
| descricao                 | Varchar(180) | 0-1        | Descrição  |
| pedido                    | Varchar(7)   | 0-1        | Pedido   |
| item_pv                   | Integer      | 0-1        | Item do Pedido   |
| codigo_transacao          | Varchar(20)  | 0-1        | Filial do Pedido   |
| previsao                  | Varchar(12)  | 0-1        | "SIM" / "NAO"  |
| data_previsao             | Boolean      | 0-1        | Data da Previsão   |
| lote_padrao               | Varchar(23)  | 0-1        | Lote Padrão  |
| codigo_projeto            | Varchar(15)  | 0-1        | Código do Projeto 1  |
| codigo_projeto2           | Varchar(15)  | 0-1        | Código do Projeto 2  |
| codigo_projeto3           | Varchar(15)  | 0-1        | Código do Projeto 3  |
| codigo_projeto4           | Varchar(15)  | 0-1        | Código do Projeto 4  |
| maquina_padrao_producao   | Varchar(8)   | 0-1        | Máquina Padrão   |



POST apontamentos-producao

|                           |               |            |  |
|---------------------------|---------------|------------|--|
| cliente                   | Varchar(6)    | 0-1        | Código do Cliente  |
| retrabalho                | Boolean       | 0-1        | Retrabalho   |
| <b>requisicoes</b>        |               | <b>1-N</b> | <b>Itens da Requisição de Materiais</b>  |
| almoxarifado              | Varchar(4)    | 0-1        | Código do Almoxarifado (se não informado, será utilizado do cadastro do produto)           |
| codigo_produto            | Varchar(20)   | 0-1        | Código do Produto Requisitado (se em branco, o Código do Produto Integração é obrigatório) |
| codigo_produto_integracao | Varchar(20)   | 0-1        | Código do Produto Integração (se informado, deixar o codigo_produto em branco)             |
| qtde_liberada             | Numeric(18,6) | 1-1        | Quantidade Utilizada   |
| centro_custo              | Varchar(10)   | 1-1        | Código do Centro de Custo  |
| lote                      | Varchar(23)   | 0-1        | Lote   |
| data_liberacao            | Varchar(10)   | 1-1        | Data da Liberação  |
| codigo_projeto1           | Varchar(15)   | 0-1        | Código do Projeto 1  |
| codigo_projeto2           | Varchar(15)   | 0-1        | Código do Projeto 2  |
| codigo_projeto3           | Varchar(15)   | 0-1        | Código do Projeto 3  |
| codigo_projeto4           | Varchar(15)   | 0-1        | Código do Projeto 4  |

## GET jobs-apontamento-producao

| <b>Campo</b>       | <b>Tipo</b>  | <b>Descrição</b>   |
|--------------------|--------------|--|
|                    |              | <b>Apontamento de Produção</b>   |
| id_job             | Integer      | Identificador para Consulta  |
| filial             | Varchar(3)   | Filial do Vale de Produção   |
| idvale_cliente     | Varchar(20)  | Nº do Vale de Produção sistema cliente (ID único). Evita lançamento de Vales de Produção em duplicidade. |
| data_hora_inclusao | Date         | Data e Hora do Servidor  |
| status             | Integer      | 1 – Aguardando Processamento; 2 – Processado Com Sucesso; 3 – Processado Com Erros; 4 – Cancelado        |
| data_processamento | Date         | Data e Hora do Servidor  |
| mensagem           | Varchar(200) | Validação dos dados informados / erro gerado durante o processamento.                                    |

POST pedidos-venda

| Campo                    | Tipo          | Ocorrência | Descrição   |
|--------------------------|---------------|------------|---|
|                          |               |            | <b>Pedido de Venda</b>  |
| filial                   | Varchar(3)    | 1-1        | Empresa (Filial)  |
| cliente                  | Varchar(6)    | 1-1        | Código do Cliente   |
| codigo_operacao          | Varchar(4)    | 0-1        | Código da Operação (Tipos de Operações aceitas: 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78). Se em branco, buscar em Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais > Código de Operação Padrão Integração (cfgds.cod_operacao_padrao_fat)   |
| data_entrada             | Varchar(10)   | 1-1        | Data de Entrada   |
| data_entrega             | Varchar(10)   | 1-1        | Data de Entrega   |
| finalidade               | Varchar(16)   | 0-1        | Código da Finalidade . Se em branco, buscar em Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais > Finalidade Padrão Integração (cfgds.finalidade_padrao_fat)   |
| cond_pagto               | Varchar(5)    | 1-1        | Código da Condição de Pagamento   |
| tipo_frete               | Varchar(30)   | 1-1        | Tipo do Frete<br>0 = Terceiros<br>1 = Emitente<br>2 = Destinatário<br>3 = Emitente Transporte Próprio<br>4 = Destinatário Transporte Próprio<br>9 = Sem frete   |
| tipo_moeda               | Varchar(1)    | 0-1        | Código da Moeda (Padrão "1" = Real)   |
| ind_pres                 | Varchar(2)    | 1-1        | Indicador de Presença<br>0 = Não se Aplica (NF Complementar ou Ajuste)<br>1 = Operação Presencial<br>2 = Operação não Presencial (pela Internet)<br>3 = Operação não Presencial (Teleatendimento)<br>5 = Operação Presencial, fora do Estabelecimento<br>9 = Operação não Presencial (outros) |
| cod_representante        | Varchar(6)    | 0-1        | Código do Representante / Vendedor  |
| origem_registro          | Varchar(6)    | 1-1        | Origem do Lançamento (Texto livre que identifica o software que gerou o lançamento). Fixo "APIS".   |
| codigo_pedido_integracao | Varchar(20)   | 0-1        | Código do Pedido Integração (código do pedido no seu sistema)   |
| obs_simples              | Text          | 0-1        | Simples Observação (Texto livre contendo qualquer observação do pedido)   |
| obs_fiscal               | Varchar(80)   | 0-1        | Observações Fiscais   |
| outras_inf_com           | Text          | 0-1        | Contrato  |
| transp                   | Varchar(6)    | 0-1        | Código da Transportadora  |
| desc_financ              | Numeric(12,2) | 0-1        | Valor do Desconto Financeiro  |
| numeropedpalm            | Varchar(20)   | 0-1        | Número Pedido Cliente   |
| obs_palm                 | Varchar(50)   | 0-1        | Código do Pedido para Identificação da Integração   |
| ped_cliente              | Varchar(15)   | 0-1        | Número do pedido de compra do cliente   |
| qtde_volumes             | Numeric(12,2) | 0-1        | Quantidade Volumes  |

POST pedidos-venda

|                           |               |              |  |
|---------------------------|---------------|--------------|--|
| peso_liquido              | Numeric(12,2) | 0-1          | Peso Líquido   |
| peso_bruto                | Numeric(12,2) | 0-1          | Peso Bruto   |
| ind_intermediador         | Varchar(2)    | 0-1          | Indicador de Intermediador. (Não enviar – será utilizado o Indicador de Intermediador Padrão da operação)  |
| intermediador_transacao   | Varchar(6)    | 0-1          | Intermediador da Transação. (Não enviar – será utilizado o Indicador de Intermediador da Transação da operação)  |
| <b>dados_pagamento</b>    |               | <b>1-N</b>   | <b>Dados de Pagamento</b>  |
| meio_pagamento            | Varchar(2)    | 1-1          | Meios de Pagamento<br>01 = Dinheiro<br>02 = Cheque<br>03 = Cartão de Crédito<br>04 = Cartão de Débito<br>05 = Crédito Loja<br>10 = Vale Alimentação<br>11 = Vale Refeição<br>12 = Vale Presente<br>13 = Vale Combustível<br>14 = Duplicata Mercantil<br>15 = Boleto Bancário<br>16 = Depósito Bancário<br>17 = Pagamento Instantâneo (PIX)<br>18 = Transferência bancária, Carteira Digital<br>19 = Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual<br>90 = Sem pagamento<br>99 = Outros |
| valor_pagamento           | Numeric(12,2) | 1-1          | Valor  |
| <b>itens</b>              |               | <b>1-200</b> | <b>Itens do Pedido</b>   |
| item_pv                   | Integer       | 0-1          | Número sequencial do item no pedido (Não enviar – será gerado automaticamente)   |
| codigo_item               | Varchar(20)   | 0-1          | Código do Produto (Produto tem que estar ativo. Se em branco, o Código do Produto Integração é obrigatório)  |
| codigo_produto_integracao | Varchar(20)   | 0-1          | Código do Produto Integração (código do seu produto vinculado no ERP Ti9)  |
| almoxarifado              | Varchar(4)    | 0-1          | Código do Almoxarifado (se não informado, será utilizado do cadastro do produto)   |
| data_entrega_item         | Varchar(10)   | 1-1          | Data Prevista para Entrega   |
| finalidade                | Varchar(2)    | 0-1          | Código da finalidade (Se não informado será usada a finalidade do pedido)  |
| qtde_pedida               | Numeric(18,6) | 1-1          | Quantidade Pedida  |
| preco_unit                | Numeric(9,5)  | 1-1          | Preço Unitário do Item   |
| desc_perc                 | Numeric(3,5)  | 0-1          | Percentual de Desconto   |
| desc_valor                | Numeric(9,2)  | 0-1          | Valor do Desconto  |
| lote                      | Varchar(23)   | 0-1          | Lote Próprio   |
| descricao_informada       | Text          | 0-1          | Descrição do Item (Se em branco, será utilizada a descrição do produto Ti9)  |
| codigo_centro             | Varchar(10)   | 0-1          | Código do Centro de Custo  |
| numero_pc                 | Varchar(15)   | 0-1          | Número do pedido de compra do cliente  |
| item_pc                   | Integer       | 0-1          | Item do pedido de compra do cliente  |

POST (retorno) pedidos-venda

| <b>Campo</b>             | <b>Tipo</b>   | <b>Descrição</b>  |
|--------------------------|---------------|---|
|                          |               | <b>Pedido de Venda</b>  |
| operacao                 | Varchar(1)    | A = Alteração, I = Inclusão, E = Exclusão, C = Consulta (Fixo: A = Alteração) |
| numero                   | Varchar(7)    | Código interno do Pedido no ERP Ti9   |
| pedido_fil               | Varchar(7)    | Número do Pedido  |
| codigo_pedido_integracao | Varchar(20)   | Código do Pedido Integração (código do pedido no seu sistema)                 |
| numeropedpalm            | Varchar(20)   | Número Pedido Cliente   |
| nf                       | Varchar(8)    | Número da Nota Fiscal   |
| serie_nf                 | Varchar(3)    | Série da Nota Fiscal  |
| emissao                  | Date          | Data da Emissão   |
| valor_total              | Numeric(12,2) | Valor Total   |
| peso_liquido             | Numeric(12,2) | Peso Líquido  |
| peso_bruto               | Numeric(12,2) | Peso Bruto  |